

Densurf AF 230

Köpük Kesici

İçerik Yayınlama Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon No : 001

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 230, su bazlı ve solventsiz sistemler için kullanılan organo-modifiye polidimetilsiloksan köpük kesicidir.

Daha iyi bir etki için poliglikol ile desteklenmiştir ve hidroforik parçacıklar içerir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf AF 230 su bazlı kaplamalar ve boyalar için geliştirilmiştir. Sistemler ile uyumluluk oranı artırılmıştır.

Densurf AF 230'un temel uygulama alanları:

- Hobi Boyaları
- İnşaat Boyaları
- Pigment Konstrastasyonları
- Su Bazlı Yapıştırıcı

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	Bütıl Glikol Asetat
Uygun	Uygun
N-Bütıl Asetat	N-Bütanol
Uygun	Uygun
Bütıl Glikol	Etanol
Uygun	Uygun
Çözünür	Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 24 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf AF 230, sonradan ilave (post-addition) uygulamalarda mükemmel bir köpük kesici etki gösterir.

Densurf AF 230, baskı mürekkepleri ve PUD sistemlerinde mikro köpüklerin giderilmesinde oldukça etkilidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Organo-modifiye polisiloksan
- Görünüm: Puslu sıvı
- Katı Madde (10 dk., 160°C): % 99,50 ± 0,50
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 1,00 ± 0,02 g/mL

SİSTEM

Stiren-Akrilik Emülsiyonları	Saf Akrilik emülsiyonları
Uygun	Uygun
Vinil-Akrilat Emülsiyonları	Poliüretan Dispersiyonlar
Uygun	Uygun
Solventiz Reçineler	Reçinesiz Sistemler
Uygun	Uygun
Uygun	Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,10 - 1,50 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretimin herhangi bir aşamasında eklenebilir.

Ürünün 2/3'ünün ön karıştırma sırasında eklenmesi ve kalanın alt ilave aşamasında veya son ürüne eklenmesi önerilir.

İyi karıştırma, ürünün sistemde homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve yüzey kusurlarını önler. **Kullanmadan önce karıştırın!**