

Densurf AF 100

Köpük Kesici

İçerik Yayınlama Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon No : 001

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 100, mineral yağ bazlı bir köpük kesicidir.

Polieter modifiyeli polidimetilsiloksan ile desteklenmiştir ve hidroforik parçacıklar içerir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf AF 100 su bazlı kaplamalar ve boyalar için geliştirilmiştir. Özellikle orta ve yüksek PVC sistemlerde çalışır.

Densurf AF 100'ün temel uygulama alanları:

- Dekoratif Boyalar
- İnşaat Boyaları
- Pigment Konsatrasyonları

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	Bütıl Glikol Asetat
Uygun	Uygun
N-Bütıl Asetat	N-Bütanol
Uygun	Uygun
Bütıl Glikol	Etanol
Uygun	Uygun
Çözünür	Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Modifiye mineral yağ
- Görünüm: Puslu sarı sıvı
- Katı Madde (10 dk., 160°C): % 99,00 ± 1,00
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 0,99 ± 0,02 g/mL

SİSTEM

Stiren-Akrilik Emülsiyonları	Saf Akrilik Amülsiyonları
Uygun	Uygun
Vinil-Akrilat Emülsiyonları	Poliüretan Dispersiyonlar
Uygun	Uygun
Solvent Bazlı Reçineler	Reçinesiz Sistemler
Uygun	Uygun
Uygun	Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,05 - 0,80 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 12 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf AF 100, orta ve yüksek PVC sistemlerde mükemmel köpük kesme etkisine sahiptir.

Özellikle dekoratif ve inşaat boyaları için su bazlı baz boyalarda etkilidir.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretimin herhangi bir aşamasında eklenebilir.

Ürünün 2/3'ünün ön karıştırma sırasında eklenmesi ve kalanın alt ilave aşamasında veya son ürüne eklenmesi önerilir.

İyi karıştırma, ürünün sistemde homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve yüzey kusurlarını önler. **Kullanmadan önce karıştırın!**