

Densurf AF 206

Köpük Kesici

İçerik Yayınlama Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon Tarihi: 21.05.2026
İçerik Revizyon No : 001

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 206, endüstriyel uygulamalar için organo-modifiye polidimetilsiloksan köpük kesicidir.

Köpük gidermeyi desteklemek için hidroforobik parçacıklar içerir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf AF 206, yüksek PVC sistemlerinde köpük kesmede oldukça etkilidir.

Densurf AF 206'ün temel uygulama alanları:

- Koruyucu Kaplamalar
- Zemin Kaplamaları
- Genel Sanayi Boyaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Organo-modifiye polisiloksan
- Görünüm: Beyaz/sarı sıvı
- Katı Madde(10 dk., 160°C): % 98,50 ± 1,50
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 1,02 ± 0,02 g/mL

SİSTEM

Su Bazlı Reçineler



Kısa Yağlı Alkid Reçineler



Solventsiz Epoksi Reçineler



Poliüretan Reçineler



Orta Yağlı Alkid Reçineler



Termoplastik Akrilik Reçineler



Uygun Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,10 - 1,00 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretimin herhangi bir aşamasında eklenebilir.

Ürünün 2/3'ünün ön karıştırma sırasında eklenmesi ve kalanın alt ilave aşamasında veya son ürüne eklenmesi önerilir.

İyi karıştırma, ürünün sistemde homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve yüzey kusurlarını önler. **Kullanmadan önce karıştırın!**

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su Alifatik Hidrokarbonlar



N-Bütül Asetat



N-Bütanol



Ksilen



Metoksi Propil Asetat



Çözünür

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

Çözünür Değil

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 12 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf AF 206, yüksek PVC ve yüksek katı madde içeren sistemlerde mükemmel köpük önleyici etkiye sahiptir.

Ayrıca Densurf AF 206, kompozit (epoksi/PU matrisli) sistemlerde hava kabarcıklarını kontrol ederek daha kompakt yapı ve yüksek yüzey kalitesi sağlayan yüksek performanslı bir köpük kesici etkiye de sahiptir.