

Densurf AF 126

Köpük Kesici

İçerik Yayınlama Tarihi: 01.03.2025
İçerik Revizyon Tarihi: 01.03.2025
İçerik Revizyon No : 000

ÜRÜN TANIMI

Densurf AF 126, emülsifiye edilmiş mineral yağ bazlı köpük kesicidir.

Polieter modifiyeli polidimetilsiloksan ile desteklenmiştir ve hidroforik parçacıklar içerir.

UYGULAMA & KİLİT ÖZELLİKLER

Densurf AF 126 su bazlı kaplamalar ve boyalar için geliştirilmiştir. Özellikle orta ila yüksek PVC sistemlerde çalışır.

Densurf AF 126'nın temel uygulama alanları:

- Dekoratif Boyalar
- İnşaat Boyaları
- Baskı Mürekkepleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapı: Emülsifiye mineral yağ
- Görünüm: Beyaz sıvı
- Katı Madde (10 dk., 160°C): % 17,50 ± 1,00
- İyonik Yapı: Non-iyonik
- Yoğunluk (20°C): 0,99 ± 0,02 g/mL
- pH: 6,50 ± 0,10

SİSTEM

Sitren-Akrilik Emülsiyonları	Saf Akrilik emülsiyonları
Vinil-Akrilat Emülsiyonları	Poliüretan Dispersiyonlar
Solvent Bazlı Reçineler	Reçinesiz Sistemler

Uygun

Uygun Değil

**Sistemler ile uyumluluk hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Sunulan sistemler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

KULLANIM MİKTARI

Önerilen miktar: % 0,10 - 1,50 (toplam formülasyona göre ağırlıkça)

Not: Yukarıda belirtilen miktarlar sadece bir öneridir. Lütfen optimum miktarları belirlemek için laboratuvar testleri yapın.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	Bütil Glikol Asetat
N-Bütil Asetat	N-Bütanol
Bütil Glikol	Etanol
Çözünür	Çözünür Değil

**Uygun çözücüler hakkında detaylı bilgi teknik destek ekibine sorulmalıdır. Verilen çözücüler en yaygın uygulama alanlarına göre referans niteliğindedir.

DEPOLAMA

Kapalı ambalajlar 5°C - 35°C arasında muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajlarda raf ömrü en az 12 aydır. Kullandıktan sonra ambalaj kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

UYARI! Asitlerden, ısıdan ve nemden uzak tutulmalıdır.

ÖZEL NOTLAR

Densurf AF 126, orta PVC sistemlerinde mükemmel köpük kesme etkisine sahiptir.

Özellikle dekoratif ve inşaat boyları için su bazlı baz boyada etkilidir. Ayrıca su bazlı baskı mürekkebi sistemleriyle de iyi çalışır.

PROSES ÖNERİSİ

Ürün, üretimin herhangi bir aşamasında eklenebilir.

Ürünün 1/3'ünün ön karıştırma sırasında eklenmesi ve kalanın alt ilave aşamasında veya son ürüne eklenmesi önerilir.

İyi karıştırma, ürünün sistemde homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve yüzey kusurlarını önler. **Kullanmadan önce karıştırın!**